



Магнитная обработка воды "МАГНИТОН" устанавливается в системах индивидуального отопления закрытого типа и в системах водоснабжения квартир, домов, коттеджей и предназначена для защиты теплообменников настенных бытовых водонагревателей от образования накипи.

Гарантия распространяется на результат действия магнитной обработки воды "МАГНИТОН", защиту первичного и вторичного контура теплообменника газового котла, теплообменника газовой колонки от образования трудноудаляемой накипи. Сервисный центр "Севпласт" гарантирует, что в течение гарантийного срока теплообменник газового оборудования, перед которым установлена магнитная обработка воды не будет требовать промывки теплообменника.

**Срок гарантии - 5 лет с момента установки при условии проведения ежегодного профилактического осмотра.**

Если в течение гарантийного срока стенки теплообменника "зарастут" накипью - солями растворенных в воде минералов, в основном это соли кальция и магния, что будет препятствовать нормальной работе котла и требовать промывки теплообменника, то его промывка или, в случае не эффективности промывки, его замена будет осуществлена за счет сервисного центра "Севпласт".

*Допустимо образование незначительного количества налета на стенках теплообменника.*

Необходимость промывки или замены теплообменника определяется в зависимости от значений протока и нагрева воды.

Гарантийный случай наступает:

- если МОВ установлена в контуре водоснабжения, и газовая колонка или контур водоснабжения котла не обеспечивает паспортных характеристик расхода воды при нагреве на указанную температуру из-за образования накипи в теплообменнике;
- если МОВ установлена в контуре отопления и газовый котел не обеспечивает заданный температурный режим из-за образования накипи в теплообменнике (при этом явно слышен характерный шум в первичном теплообменнике) или не обеспечивает паспортных характеристик расхода горячей воды при нагреве на указанную температуру из-за образования накипи во вторичном теплообменнике.

Гарантия распространяется:

- при первичной установке газового котла, колонки и монтаже новой системы отопления, водоснабжения;
- если перед установкой МОВ теплообменник газового котла или колонки промыт представителями уполномоченного сервисного центра.

Гарантия не распространяется:

- если МОВ устанавливается в действующую систему - при этом будет происходить разрыхление ранее образовавшейся накипи и ее удаление крупными фракциями, что может повлиять на работоспособность оборудования;
- если характеристики воды значительно отличаются от значений, указанных в паспорте МОВ (например, повышенная соленость при водозаборе из скважины);
- в случае монтажа системы отопления с чугунными радиаторами-возможно заиливание теплообменника.

При установке МОВ на обратном трубопроводе системы отопления, на подающем трубопроводе необходима установка фильтра с отстойником для сбора шлама после теплообменника. При установке МОВ на трубопроводе ХВС необходима установка такого же фильтра на трубопроводе ГВС после теплообменника.

Гарантия вступает в силу только после отметки об установке МОВ в Гарантийном талоне представителем СЦ "Севпласт" или любого другого СЦ по обслуживанию газового оборудования, который заключил соответствующий договор с Производителем. Отметка об установке делается при проведении работ по вводу газового оборудования в эксплуатацию. Профилактический осмотр производится одновременно с проведением технического обслуживания газового оборудования и включает в себя чистку фильтра-шламоуловителя.

**Так как при установке МОВ "МАГНИТОН" исключен перегрев теплообменника, то увеличивается срок службы газового оборудования и значительно сокращается расход газа.**

С условиями гарантии ознакомлен

Покупатель \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)